

Zepcam T2 Endura Bodycam

DATENBLATT

PRODUKT-CODE: T2-BC2E



1:1 Maßstab



zepcam™

PROFESSIONAL BODYCAM SOLUTIONS

Spezifikationen

Allgemein

Funktionsmerkmale	Aufnahme von Video, Audio, Foto, GPS
Video-Auflösung	1920x1080- 30FPS, 1280x720- 30 FPS, 840x480- 30FPS
Video-Format	MP4, H265
Pre-Event-Aufnahme	Bis zu 60 Sekunden für alle Auflösungen
Standort	GPS während der Aufnahme, geräteinterne GPS-Erfassung Unabhängig von der GPS-Verbindung des Smartphones
Audio	Eingebautes Mikrofon, AAC (LC) 128 kb/s, mono 48 kHz Speicherung
Speicher	64 GB
Sicherheit	AES 256 Bit Verschlüsselung

Video & Optik

Video-Sensor	4 MP CMOS
Objektiv	140 Grad Weitwinkelobjektiv, geringe optische Abweichung
Nachtaufnahmen	Schwachlicht-Bildsensor
Lichtempfindlichkeit ohne IR-Infrarot-Lichter	0,5 Lux
Infrarot-Lichter	Auto IR-Modus für dunkle Umgebungen

Sonstiges

Visuell	LED für die Anzeige von Standby, Aufnahme, Aufladen
Audio	Audio-Benachrichtigung für Start/Stopp der Aufnahme, volle Disc und niedriger Batteriestand
Tarnmodus	Deaktivierung von Tonsignalen und LED-Anzeigen für Stealth-Betrieb Wählbare Einstellung
Vibration	Integrierte Vibrationsfunktion (HL) zur Benachrichtigung

Batterie

Typ	Eingebauter 3200 mAh Lithium-Ionen-Akku
Aufladezeit	Im Durchschnitt 2,5 Stunden
Aufnahmezeit	Bis zu 14.5 Stunden
Standby-Zeit	Bis zu 14.5 Stunden
Aufladen	ZEPCAM Docking Station, Einzelne Docking-station mit USB-Ladegerät

Sonstiges

IP-Klasse	IP 65 (regen- und staubdicht)
Zertifizierung	CE: EMC-Richtlinie 2014/30/EU; 2014/53/EU; durchgeführt unter niederländischem Akkreditierungsrat
Gewicht	115 Gramm (ohne Halterung)
Abmessungen	72x56x24mm (H x B x T)
Temperatur	-10 bis +50 Grad Celsius
Datenübertragung	Über ZEPCAM Docking Station
Halterungen	Verschiedene mit Klickfast

Verfügbare Software

Zepcam Manager	Webbasierte Software für die Verwaltung des Systems, die Anzeige von Beweisen und Live-Streams, Speicherung auf dem Server oder in der Cloud, unterstützt die Integration von Drittanbietern
Benutzerverwaltung	Verwenden Sie den ZEPCAM Manager, um die Benutzer und Benutzerrechte zu verwalten, die Benutzer-ID mit der Kamera-ID zu verbinden usw.
Video-Verwaltung	ZEPCAM Manager mit Integration von Drittanbietern
Firmware- und Einstellungs-Update	Über ZEPCAM Manager

Einbindung

Funktionsweise	API für die Integration mit Videomanagementsystemen, z. B. Milestone, Genetec
----------------	---